



# SANYO COLOR S.A.

## DIVISIÓN PIGMENTOS

# Kayalon Tint














## COLORANTES UNIVERSALES

Para Sistemas Tintométricos



COLORANTE	PE*	Sólidos totales*	UK
-----------	-----	------------------	----

	gr/cc	%	
--	-------	---	--

	<b>Rojo R</b>	1,35	54	65
	<b>Magenta V</b>	1,27	44	82
	<b>Tierra sombra L</b>	1,53	55	80
	<b>Rojo F</b>	1,96	63	71
	<b>Verde D</b>	1,45	56	73
	<b>Azul E</b>	1,41	53	65
	<b>Negro B</b>	1,42	53	72
	<b>Amarillo AX</b>	1,36	50	62
	<b>Amarillo T</b>	1,25	50	65
	<b>Blanco KX</b>	1,94	70	77
	<b>Ocre C</b>	1,78	60	76
	<b>Marron I</b>	1,6	49	65
	<b>Rojo P</b>	1,32	55	55

\* Datos orientativos no válidos como especificación

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Dispersiones de pigmentos compatibles con pinturas al látex en general y sistemas alquídicos de secado al aire. Están destinadas a colorear o entonar bases blancas o clears de las líneas arquitectónicas mediante dosificación en máquinas dispensadoras automáticas o manuales, en el punto de venta o en plantas industriales. Por sus formulaciones son aptos para aplicaciones en interior y exterior. La línea es libre de nonilfenol etoxilado y solventes inflamables.

## MODO DE USO

La dosificación se realiza a través de equipos especiales y por medio de fórmulas exclusivas según los productos designados.

## PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Cada colorante se encuentra identificado en el envase en forma individual. Agitar el contenido del envase antes de usar en forma manual para homogeneizar el producto. Incluir en el canasto del dosificador tanto manual como automático con la premisa de agotar el contenido del envase en su totalidad, evitando guardar envases abiertos ya que pueden afectar la viscosidad y la estabilidad del producto. Es necesario respetar los ciclos de agitación para garantizar que los colorantes presenten un contenido uniforme.

## PRESENTACIÓN

Los colorantes se comercializan en sachets por 946 ml (1/4 de galón).

ISO  
9001